



www.tossvitavy.eu

PWR 201



Описание станка

Машина компактная легкой конструкции, предназначена для продольное пиление планок, брусков, необрезного и обрезного материала, при использовании более пильных дисков. Машина рассчитана на нагрузку средней тяжести. Стандартное исполнение станка рассчитано на напряжение 3 PE 400 В AC 50 Гц.

Основной вариант

Основной вариант станка поставляется без лазера с электродвигателем пильного вала 18,5 кВт или 22 кВт, с ручной перестановкой пильного вала и прижимной коробки (позиция прижимной коробки отмеряется при помощи масштабной линейки). Станок оборудован устройством плавного регулирования подачи при помощи преобразователя частоты. Со станком поставляются пильная втулка и прижимная плита. В станке не предусмотрены лазеры, инструменты, дистанционные распорки между диски.

К стандартным принадлежностям, кроме того, относится:

инструмент на обслуживание станка
анкерочный материал
приспособление для затяжки пильных втулок на пильный вал
приспособление для монтажа пильных дисков на втулку
рымболт М 36 x 3

1 комплект
1 шт.
1 шт.
2 шт.

Специальные принадлежности

По отдельному заказу отдельно или вместе со станком поставляется оборудование на создание исходной плоскости – ЛАЗЕР

- отдельный лазер Z5 P (длина луча 2-3 м)
- отдельный лазер Z10 P (длина луча 3-5 м)
- подготовка станка для установки 1 шт. лазера
- подготовка станка для установки 2 шт. лазера

Прижимный валик для распила коротких деталей

Резервная пильная втулка

Приспособление на пильную втулку

Ременный шкив на обороты пильного вала 5500 об/мин.

Технические параметры :

Расстояние между пильными дисками, не более	мм	200
Ширина подающей ленты	мм	240
Максимальная высота распила	мм	120
Минимальная высота распила	мм	10
Минимальная длина распиливаемого материала		
- по отдельности	мм	500 (350)
- друг за другом	мм	290
Диаметр пильного диска	мм	250 - 350
Диаметр пильного вала	мм	60
Диаметр отверстия пильных дисков	мм	80
Ширина вставляемой детали, не более	мм	670
Обороты пильного вала	мин ⁻¹	4200 (5500)
Подача	м.мин ⁻¹	4 - 20 (4 - 40)
Мощность электродвигателей		
- пильного вала	кВт	15, 18.5, 22
- привода подающей ленты	кВт	1.5
- подъема прижимной коробки	кВт	0.55
- подъема пильного вала	кВт	0.37
Высота стола	мм	750
Диаметр аспирации	мм	250
Скорость аспирации, не менее	м.сек ⁻¹	30
Габариты станка, Д х Ш х В	мм	2070x1400x1500
Общая потребляемая мощность	кВт	17 - 25
Масса	кг	1790 - 1890

